

Groß-Kompressoren: für Industrie-, Strahl- und Bohreinsätze...



Druckluftmieten.de

- Hohe Liefermengen bis 45,3 m³/min je Maschine
- Bis 25 bar Betriebsdruck
- Reinstluft-Qualitäts-System IQ: integrierte Nachkühler und mehrstufige Feinstfiltration
- Optional: Automatik Start-Stop-Betrieb
- Kein Kondensatanfall durch integrierte Verdampfung
- Geschlossene Bodenwanne
- Hoher Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit
- Individuelle Anpassung von Druckluftaufbereitung und umfangreichem Zubehör an Ihre speziellen Bedürfnisse
- Eigener *EXPRESS*- Lieferservice - *Immer schnell dort, wo Sie uns brauchen...*

Helmut Hein GmbH Maschinen-Mietservice

Zentrale Frankfurt
Solmsstraße 70-76. D-60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 79 50 90 - 0
Telefax: 069 / 79 50 90 - 95
e-mail: info@hein-mietservice.de

Ndl. : Hilden – Kassel – Kriftel/Ts.

Hochdruck - Diesel Kompressor 30m³/min - 45m³/min

	10 / 370	10 / 455	25 / 300	25 / 330
Motor				
Hersteller	Cummins	Cummins	Caterpillar	Caterpillar
Modell	QSX 15	QSX 15	C15	C15
Zylinderanzahl	6	6	6	6
Motorleistung PS/KW	510 / 380	560 / 418	475 / 355	525 / 390
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kühlsystem	Wasser / Ethylen Glycol	Wasser / Ethylen Glycol	Wasser / Ethylen Glycol	Wasser / Ethylen Glycol
Voltzahl	24	24	24	24
Tankinhalt - Liter	870	870	870	870
Luftauslass	1x3"	1x3"	1x3"	1x3"
Luftauslass mit IQ Option	Zwei-1 (3") & 1IQ Auslass (3")	Zwei-1 (3") & 1IQ Auslass (3")	Zwei-1 (3") & 1IQ Auslass (3")	Zwei-1 (3") & 1IQ Auslass (3")
Kompressor				
Verdichterstufe	Einstufig	Einstufig	Zweistufig	Zweistufig
Liefermenge m ³ /min (cfm)	36.8 (1300)	45.3 (1600)	30.3 (1070)	33.1 (1170)
Betriebsdruck bar/psi	10.3 / 150	10.3 / 150	25 / 365	25 / 365
Sicherheitsventileinstellung bar/psi	13.7 / 200	13.7 / 200	29.3 / 425	29.3 (425)
Kühlung	Öl (Pro Tec)	Öl (Pro Tec)	Öl (IR XHP505)	Öl (IR XHP505)
Ölinhalt - Liter	208	208	208	208
max. Luftaustrittstemperatur - °C	120	120	120	120
Reifengrösse				
Reifengrösse	215/75R17.5H	215/75R17.5H	215/75R17.5H	215/75R17.5H
Radanzahl	4	4	4	4
Abmessungen und Gewichte mit/ohne Fahrwerk				
Gesamtlänge - m	5.84 / 5.67	5.84 / 5.67	5.84 / 5.67	5.84 / 5.67
Gesamtbreite - m	2.29 / 2.29	2.29 / 2.29	2.29 / 2.29	2.29 / 2.29
Gesamthöhe - m	2.54 / 2.21	2.54 / 2.21	2.54 / 2.21	2.54 / 2.21
Versandgewicht - Kg	7302 / 7030	7302 / 7030	6774 / 6502	6774 / 6502
Betriebsgewicht - Kg	8069 / 7797	8069 / 7797	7600 / 7234	7600 / 7234
Versandgewicht (mit IQ Option) - Kg	7575 / 7303	7575 / 7303	7141 / 6804	7141 / 6804
Betriebsgewicht (mit IQ Option) - Kg	8342 / 8070	8342 / 8070	7873 / 7536	7873 / 7536
Bodenfreiheit - m	0.2	0.2	0.2	0.2

- **Technisch ölfreie Druckluft gemäß ZTV-Sib**
- **Automatik- Start, volle Leistung in 10 Sek. - ideal für den Stand-By-Einsatz-**
- **Kein Kondensat dank IQ-System**
- **Lufttrocknung auf Drucktaupunkt +3° oder -40°C als Option möglich**